

BÄrkle Multi-Brush QuerbÄrstmaschine DBM 800



[Click here for a video \[1\]](#)

FUNKTION UND UMFANG DER MASCHINE:

Querlaufende Reinigungssegmentbürsten auf Kette aufgesteckt, Bürsten und Vorschub unabhängig voneinander angetrieben, jede Bürstекette mit eigenem Direktantrieb. Einstellbarer Bürstendruck, nachstellbare Kettbürstführungen, Vorschub der Werkstücke durch gummierte Ein- und Auszugswalzenpaare. Stutzen zum Anschlu an kundenseitige Absaugeinrichtung, Not-Ausschaltleiste an der Einlaufseite.

TECHNISCHE DATEN:

max. Arbeitsbreite 800 mm

Bürstenbesatz Rohaar

max. Durchlahöhe 100 mm

kürzeste Werkstücklänge 300 mm

Vorschubgeschwindigkeit

stufenlos regelbar 3-15 m/min.

Produktions-geschwindigkeit ca. 8-10 m/min.

Maschinenmae: 425mm x 2450mm x 1950mm (Länge x breite x Höhe)

Arbeitshöhe 900 mm

Absaugstutzen 1 x 200 mm Durchmesser

Mindestabsaugmenge bei ca. 30 m/sec. 3400 m3/Std.

Bedienungsseite rechts

Elektrische Ausrüstung nach DIN/VDE (EN 60204/1)

Betriebsspannung 400 Volt, 50 Hz, 3 Phasen.

Motoren und Schaltgeräte nicht ex-geschützt, Schutzart IP 54.

Links:

[1] <https://www.youtube.com/watch?v=hiu7pipdjeo>

Price: on request!

Year of construction: 1994

Art.Nr.: 30025